



Gruppo di morsetti 250A/63A

Tipo BPZ-KB-24/250
Catalog No. 289971

Programma di fornitura

Tipo di fissaggio			Quadro di distribuzione montato a pavimento In custodia Da incasso
Grado di protezione			IP20
Posizione di montaggio			universale
Poli			A 4 poli
Larghezza		mm	422
Profondità		mm	50
Altezza		mm	40
Numero di morsetti per polo			12
Corrente nominale		A	250

Dati tecnici

Generalità

Grado di protezione			IP20
---------------------	--	--	------

Dati tecnici secondo ETIM 7.0

sistemi di distribuzione dell'energia/apparecchi elettrici (EG000015) / modulo distributore morsetti (EC001894)			
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Materiale Elettrico Di Isolamento E Collegamento / Energy distribution system / Distributor assembly terminal blocks (ecl@ss10.0.1-27-40-06-09 [AC0381011])			
altezza		mm	84
larghezza		mm	427
profondità		mm	51
max. corrente nominale		A	250
numero di poli			4
sezione conduttore flessibile (a filo sottile) con bussola d'estremità		mm	1.5 - 10
sezione conduttore rigida (uni-/multifilare)		mm	0 - 0
numero di punti di fissaggio per ogni polo			12
con guida PE			no
con guida N			sì