



Sbarra colletttrice, Bassa tensione, 100 A, AC 600 V, DC 1000 V, 15 x 16 x 208 mm, 12P, UL, Sistema sbarre tipo combinato 12 vie monofase, con finecorsa



**Tipo
Catalog No.**

**Sngl-phase 1000v DC BB, 100A, 12 pins EC
BB1P100M12**

Programma di fornitura

Assortimento			accessori fusibile
campo di validità			Bassa tensione
Corrente nominale d'impiego	I	A	100
Tensione nominale d'impiego			AC 600 V DC 1000 V
Grandezza			15 x 16 x 208 mm
Descrizione			Sistema sbarre tipo combinato 12 vie monofase con finecorsa
Numero di poli			12P
Standard/Approvazione			UL
Standard/Norme			UL 508

Dati tecnici secondo ETIM 7.0

apparecchi elettrici a bassa tensione (EG000017) / sbarra di fase (EC000215)			
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Tecnologia Di Commutazione A Bassa Tensione / Componente Per Tecnica Commutazione A Bassa Tensione / Phase busbar (ecl@ss10.0.1-27-37-13-06 [ACN992011])			
numero di fasi			1
numero di poli			12
adatto per numero di apparecchi			12
misura di divisione		mm	17.8
sezione		mm	25
lunghezza		mm	208
numero di unità di suddivisione			12
corrente nominale permanente Iu		A	100
esecuzione del collegamento elettrico			forca
isolato			sì
tensione impulsiva nominale		kV	
corrente di corto circuito nominale condizionale Iq		kA	10
max. tensione d'esercizio nominale Ue		V	600
resistenza a corrente di breve durata Icw		kA	10
adatto per apparecchi con conduttore N			no
adatto per apparecchi con interruttore ausiliario			no