



Sbarra colletttrice, Bassa tensione, 100 A, AC 600 V, DC 1000 V, 15 x 16 x 272 mm, 15P, UL, Sistema sbarre tipo combinato 15 vie monofase, con tappo terminale



**Tipo
Catalog No.**

**Sngl-phase 1000v DC BB, 100A, 15 pins EC
BB1P100M15**

Programma di fornitura

Assortimento			accessori fusibile
campo di validità			Bassa tensione
Corrente nominale d'impiego	I	A	100
Tensione nominale d'impiego			AC 600 V DC 1000 V
Grandezza			15 x 16 x 272 mm
Descrizione			Sistema sbarre tipo combinato 15 vie monofase con tappo terminale
Numero di poli			15P
Standard/Approvazione			UL
Standard/Norme			UL 508

Dati tecnici secondo ETIM 7.0

apparecchi elettrici a bassa tensione (EG000017) / sbarra di fase (EC000215)			
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Tecnologia Di Commutazione A Bassa Tensione / Componente Per Tecnica Commutazione A Bassa Tensione / Phase busbar (ecl@ss10.0.1-27-37-13-06 [ACN992011])			
numero di fasi			1
numero di poli			15
adatto per numero di apparecchi			15
misura di divisione		mm	17.8
sezione		mm	25
lunghezza		mm	272
numero di unità di suddivisione			15
corrente nominale permanente I _n		A	100
esecuzione del collegamento elettrico			forca
isolato			sì
tensione impulsiva nominale		kV	
corrente di corto circuito nominale condizionale I _q		kA	10
max. tensione d'esercizio nominale U _e		V	600
resistenza a corrente di breve durata I _{cw}		kA	10
adatto per apparecchi con conduttore N			no
adatto per apparecchi con interruttore ausiliario			no