



Sbarra colletttrice, Bassa tensione, 100 A, AC 600 V, DC 600 V, 22 x 37 x 266 mm, 15P, UL, Sistema sbarre tipo combinato 5 vie trifase, con tappo terminale



Tipo Three phase bb,100A,15 pins,assembled EC
Catalog No. BB3P100M15

Programma di fornitura

Assortimento			accessori fusibile
campo di validità			Bassa tensione
Corrente nominale d'impiego	I	A	100
Tensione nominale d'impiego			AC 600 V DC 600 V
Grandezza			22 x 37 x 266 mm
Descrizione			Sistema sbarre tipo combinato 5 vie trifase con tappo terminale
Numero di poli			15P
Standard/Approvazione			UL
Standard/Norme			UL 508

Dati tecnici secondo ETIM 7.0

apparecchi elettrici a bassa tensione (EG000017) / sbarra di fase (EC000215)			
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Tecnologia Di Commutazione A Bassa Tensione / Componente Per Tecnica Commutazione A Bassa Tensione / Phase busbar (ecl@ss10.0.1-27-37-13-06 [ACN992011])			
numero di fasi			3
numero di poli			15
adatto per numero di apparecchi			15
misura di divisione		mm	17.8
sezione		mm	25
lunghezza		mm	266
numero di unità di suddivisione			15
corrente nominale permanente Iu		A	100
esecuzione del collegamento elettrico			forca
isolato			sì
tensione impulsiva nominale		kV	
corrente di corto circuito nominale condizionale Iq		kA	10
max. tensione d'esercizio nominale Ue		V	600
resistenza a corrente di breve durata Icw		kA	10
adatto per apparecchi con conduttore N			no
adatto per apparecchi con interruttore ausiliario			no