



Blocco portafusibile, corsa rapida, 400 A, AC 2500 V, UL

Tipo
Catalog No.

MODULAR BLOCK
BH-1133



Abbildung ähnlich

Programma di fornitura

Assortimento			accessori fusibile
Funzione di base			Blocco portafusibile
campo di validità			corsa rapida
Corrente nominale d'impiego	I	A	400
Tensione nominale d'impiego			AC 2500 V
Utilizzo			Cartucce fusibile per Nord America
Standard/Approvazione			UL
Standard/Norme			Certificato UL, Guida EZLT2, File N. E14853
Fornito di serie di			fornito in coppia

Dati tecnici secondo ETIM 7.0

disgiuntori, fusibili, apparecchi per l'installazione in serie/su parete (EG000020) / parte inferiore fusibile HPC (EC000067)			
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduittura / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Sistemi Fusibili / NH-sicura inferiore (ecI@ss10.0.1-27-14-21-06 [AKE278013])			
dimensione			altri
numero di poli			1
corrente di dimensionamento		A	400
esecuzione del cavalierino			no
dispositivo di orientamento			no