

Cartuccia fusibile, corsa rapida, 50 A, AC 700 V, DC 700 V, 200 kA, 21 x 91 mm, UL



Tipo
Catalog No.

BUSS SEMI CONDUCTOR FUSE
FBP-50

Programma di fornitura

Assortimento			fusibile
Funzione di base			cartuccia fusibile
campo di validità			corsa rapida
Corrente nominale d'impiego	I	A	50
Tensione nominale d'impiego			AC 700 V DC 700 V
Grandezza			21 x 91 mm
potere di apertura		kA	200
Standard/Approvazione			UL
Forma			cilindrico con terminali di collegamento centrati
Standard/Norme			Certificato UL

Dati tecnici secondo ETIM 7.0

disgiuntori, fusibili, apparecchi per l'installazione in serie/su parete (EG000020) / inserto fusibile HPC (EC000055)			
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Fusibili / Sicure NH (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])			
dimensione			altri
corrente di dimensionamento		A	50
tensione di dimensionamento		V	700
tipo di tensione di alimentazione			AC
potere di interruzione nominale		kA	80
classe di funzionamento			altri
esecuzione indicatore			senza
linguette in metallo isolate (IMGL)			no