



**Cartuccia fusibile, Bassa tensione, 4 A, AC 500 V, 200 kA, 10 x 38 mm, 13/32 x 1-1/2 inch, ad integrazione, UL, codifica a colori, ritardato**

**Tipo** BUSS MIDGET FUSE  
**Catalog No.** FNO-4

**Programma di fornitura**

Assortimento			fusibile
Funzione di base			cartuccia fusibile
campo di validità			Bassa tensione
Corrente nominale d'impiego	I	A	4
Tensione nominale d'impiego			AC 500 V
Grandezza			10 x 38 mm 13/32 x 1-1/2 inch
Classe di funzionamento			ad integrazione
Descrizione			codifica a colori
potere di apertura		kA	200
Utilizzo			per trasformatori di comando motore e circuiti con elevate correnti di spunto
Curva caratteristica d'intervento	Classe		ritardato
Standard/Approvazione			UL
Forma			cilindrico
Materiale			Costruzione tubolare in fibra Cappucci terminali in ottone nichelato

**Dati tecnici secondo ETIM 7.0**

disgiuntori, fusibili, apparecchi per l'installazione in serie/su parete (EG000020) / fusibile cilindrico (EC002704)

Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Fusibili / Fusibili cilindrici (ecl@ss10.0.1-27-14-20-02 [AFZ797013])

dimensione			10x38 mm
tensione nominale		V	500 - 500
tensione nominale			altri
tipo di tensione di alimentazione			AC
classe di funzionamento			altri
frequenza d'esercizio		Hz	45 - 62
corrente nominale		A	4
con segnalatore d'urto			no
curva d'intervento			M (Midget)
potere di interruzione		kA	10