



**Cartuccia fusibile, Bassa tensione, 5 A, AC 500 V, 200 kA, 10 x 38 mm, 13/32 x 1-1/2 inch, ad integrazione, UL, codifica a colori, ritardato**



**Tipo** BUSS MIDGET FUSE  
**Catalog No.** FNQ-5

## Programma di fornitura

|                                   |        |    |                                                                               |
|-----------------------------------|--------|----|-------------------------------------------------------------------------------|
| Assortimento                      |        |    | fusibile                                                                      |
| Funzione di base                  |        |    | cartuccia fusibile                                                            |
| campo di validità                 |        |    | Bassa tensione                                                                |
| Corrente nominale d'impiego       | I      | A  | 5                                                                             |
| Tensione nominale d'impiego       |        |    | AC 500 V                                                                      |
| Grandezza                         |        |    | 10 x 38 mm<br>13/32 x 1-1/2 inch                                              |
| Classe di funzionamento           |        |    | ad integrazione                                                               |
| Descrizione                       |        |    | codifica a colori                                                             |
| potere di apertura                |        | kA | 200                                                                           |
| Utilizzo                          |        |    | per trasformatori di comando motore e circuiti con elevate correnti di spunto |
| Curva caratteristica d'intervento | Classe |    | ritardato                                                                     |
| Standard/Approvazione             |        |    | UL                                                                            |
| Forma                             |        |    | cilindrico                                                                    |
| Materiale                         |        |    | Costruzione tubolare in fibra<br>Cappucci terminali in ottone nichelato       |

## Dati tecnici secondo ETIM 7.0

|                                                                                                                                                                                                                 |  |    |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|------------|
| disgiuntori, fusibili, apparecchi per l'installazione in serie/su parete (EG000020) / fusibile cilindrico (EC002704)                                                                                            |  |    |            |
| Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduzione / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Fusibili / Fusibili cilindrici (ecl@ss10.0.1-27-14-20-02 [AFZ797013]) |  |    |            |
| dimensione                                                                                                                                                                                                      |  |    | 10x38 mm   |
| tensione nominale                                                                                                                                                                                               |  | V  | 500 - 500  |
| tensione nominale                                                                                                                                                                                               |  |    | altri      |
| tipo di tensione di alimentazione                                                                                                                                                                               |  |    | AC         |
| classe di funzionamento                                                                                                                                                                                         |  |    | altri      |
| frequenza d'esercizio                                                                                                                                                                                           |  | Hz | 45 - 62    |
| corrente nominale                                                                                                                                                                                               |  | A  | 5          |
| con segnalatore d'urto                                                                                                                                                                                          |  |    | no         |
| curva d'intervento                                                                                                                                                                                              |  |    | M (Midget) |
| potere di interruzione                                                                                                                                                                                          |  | kA | 10         |