



Cartuccia fusibile, 2 A, AC 600 V, 14.3 x 73.0 mm, UR

**Tipo
Catalog No.**

**TRON RECTIFIER FUSE
KAC-2**



Abbildung ähnlich

Programma di fornitura

Assortimento			fusibile
Funzione di base			cartuccia fusibile
Corrente nominale d'impiego	I	A	2
Tensione nominale d'impiego			AC 600 V
Grandezza			14.3 x 73.0 mm
Utilizzo			Convertitori/raddrizzatori di potenza, avviatori a tensione ridotta
Standard/Approvazione			UR
Standard/Norme			Certificato UL

Dati tecnici secondo ETIM 7.0

disgiuntori, fusibili, apparecchi per l'installazione in serie/su parete (EG000020) / inserto fusibile HPC (EC000055)			
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Fusibili / Sicure NH (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])			
dimensione			altri
corrente di dimensionamento		A	2
tensione di dimensionamento		V	600
tipo di tensione di alimentazione			AC
potere di interruzione nominale		kA	200
classe di funzionamento			altri
esecuzione indicatore			senza
linguette in metallo isolate (IMGL)			no