



Cartuccia fusibile, corsa rapida, 25 A, AC 600 V, 14.3 x 73.0 mm, UR

**Tipo** TRON RECTIFIER FUSE  
**Catalog No.** KAC-25

**EATON**  
*Powering Business Worldwide™*

Abbildung ähnlich

## Programma di fornitura

|                             |   |   |   |
|-----------------------------|---|---|---|
| Assortimento                |   |   | fusibile  |
| Funzione di base            |   |   | cartuccia fusibile  |
| campo di validità           |   |   | corsa rapida  |
| Corrente nominale d'impiego | I | A | 25  |
| Tensione nominale d'impiego |   |   | AC 600 V  |
| Grandezza                   |   |   | 14.3 x 73.0 mm  |
| Utilizzo                    |   |   | Convertitori/raddrizzatori di potenza, avviatori a tensione ridotta |
| Standard/Approvazione       |   |   | UR  |
| Standard/Norme              |   |   | Certificato UL  |

## Dati tecnici secondo ETIM 7.0

disgiuntori, fusibili, apparecchi per l'installazione in serie/su parete (EG000020) / inserto fusibile HPC (EC000055)

Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Condutture / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Fusibili / Sicure NH (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])

|                                     |  |    |       |
|-------------------------------------|--|----|-------|
| dimensione                          |  |    | altri |
| corrente di dimensionamento         |  | A  | 25    |
| tensione di dimensionamento         |  | V  | 600   |
| tipo di tensione di alimentazione   |  |    | AC    |
| potere di interruzione nominale     |  | kA | 200   |
| classe di funzionamento             |  |    | altri |
| esecuzione indicatore               |  |    | senza |
| linguette in metallo isolate (IMGL) |  |    | no    |