

## SCHEDINA TECNICA - TRON RECTIFIER FUSE



**Cartuccia fusibile, corsa rapida, 90 A, AC 600 V, 25.4 x 127 mm, UR**

**Tipo**  
**Catalog No.**

**TRON RECTIFIER FUSE**  
**KAC-90**



Abbildung ähnlich

### Programma di fornitura

|                             |   |   |                                                                     |
|-----------------------------|---|---|---------------------------------------------------------------------|
| Assortimento                |   |   | fusibile                                                            |
| Funzione di base            |   |   | cartuccia fusibile                                                  |
| campo di validità           |   |   | corsa rapida                                                        |
| Corrente nominale d'impiego | I | A | 90                                                                  |
| Tensione nominale d'impiego |   |   | AC 600 V                                                            |
| Grandezza                   |   |   | 25.4 x 127 mm                                                       |
| Utilizzo                    |   |   | Convertitori/raddrizzatori di potenza, avviatori a tensione ridotta |
| Standard/Approvazione       |   |   | UR                                                                  |
| Standard/Norme              |   |   | Certificato UL                                                      |

### Dati tecnici secondo ETIM 7.0

|                                                                                                                                                                                                       |  |    |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|-------|
| disgiuntori, fusibili, apparecchi per l'installazione in serie/su parete (EG000020) / inserto fusibile HPC (EC000055)                                                                                 |  |    |       |
| Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduzione / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Fusibili / Sicure NH (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 (AFZ800015)) |  |    |       |
| dimensione                                                                                                                                                                                            |  |    | altri |
| corrente di dimensionamento                                                                                                                                                                           |  | A  | 90    |
| tensione di dimensionamento                                                                                                                                                                           |  | V  | 600   |
| tipo di tensione di alimentazione                                                                                                                                                                     |  |    | AC    |
| potere di interruzione nominale                                                                                                                                                                       |  | kA | 200   |
| classe di funzionamento                                                                                                                                                                               |  |    | altri |
| esecuzione indicatore                                                                                                                                                                                 |  |    | senza |
| linguette in metallo isolate (IMGL)                                                                                                                                                                   |  |    | no    |