



Morsetto sbarra colletttrice, per CU 12x5

Tipo K12X5-2
Catalog No. 002282

Programma di fornitura

Assortimento			Custodie in materiale isolante Ci
Funzione di base			Custodia predisposta
Funzione di base			Accessori per custodia sbarre
accessori			morsetti per sbarre
Funzione			collegamento conduttore a banda o circolare
impiegabile per sbarre		mm	Cu 12 x 5
Sezione di collegamento conduttore a banda		mm	3 x 9 x 0,8 10 x 16 x 0,8
Corrente nominale d'impiego conduttore a banda	I _e	A	100 400
Sezione di collegamento conduttore circolare		mm ²	☉ 25 - 120 ☉ 25 - 95
Note			
Sezione di collegamento:			
<input type="radio"/> Rigido			
<input type="radio"/> ☉ A trefoli			
<input type="radio"/> ☉ Flessibile con puntale			
AK... morsetti →#079336			

Dati tecnici secondo ETIM 8.0

apparecchi elettrici a bassa tensione (EG000017) / Morsetto per Condotti Sbarre (EC000001)			
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Morsetto (Salvo Linea IRea) / Morsetto barra colletttrice (ecl@ss10.0.1-27-14-11-46 [BAA025013])			
spessore della sbarra colletttrice		mm	5 - 5
larghezza della sbarra colletttrice		mm	12 - 12
adatto per			guida piatta
larghezza del morsetto		mm	35
sezione max. del conduttore		mm ²	120
max. corrente d'esercizio nominale I _e		A	400
adatto per collegamento conduttore circolare			sì
adatto per collegamento conduttore di settore			no
adatto per collegamento conduttore a nastro			sì