SCHEDINA TECNICA - K20X15/40

Morsetto sbarra collettrice, per CU20x5(x10, x15)

Tipo	**K20X15/40**
Catalog No.	**002285**

Powering Business Worldwide™

Programma di fornitura

Assortimento			Custodie in materiale isolante Ci
Funzione di base			Custodia predisposta
Funzione di base			Accessori per custodia sbarre Accessori Sistema sbarre
accessori			morsetti per sbarre Morsetti sbarra collettrice ultrapiatti
Funzione			Allacciamento conduttore a banda
impiegabile per sbarre		mm	Cu 20 x 5 Cu 20 x 10 Cu 20 x 15
Sezione di collegamento conduttore a banda		mm	3 x 9 x 0,8 6 x 9 x 0,8 4 x 16 x 0,8 6 x 16 x 0,8 10 x 16 x 0,8 3 x 9 x 0,8 6 x 9 x 0,8 4 x 16 x 0,8 6 x 16 x 0,8 10 x 16 x 0,8 11 x 21 x 1
Corrente nominale d'impiego conduttore a banda	I_e	A	100 160 200 250 400 100 160 200 250 400 630
Sezione di collegamento conduttore circolare		mm^2	○ 1,5 - 10 1,5 - 6 ○ 1,5 - 10 1,5 - 6

Note

Sezione di collegamento:

○ Rigido

A trefoli

Flessibile con puntale

Dati tecnici secondo ETIM 8.0

apparecchi elettrici a bassa tensione (EG000017) / Morsetto per Condotti Sbarre (EC000001)

Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Morsetto (Salvo Linea ¦Rea) / Morsetto barra collettrice (ecl@ss10.0.1-27-14-11-46 [BAA025013])

spessore della sbarra collettrice		mm	5 - 10
larghezza della sbarra collettrice		mm	20 - 20
adatto per			guida piatta
larghezza del morsetto		mm	32
sezione max. del conduttore		mm^2	124
max. corrente d'esercizio nominale Ie		A	400
adatto per collegamento conduttore circolare			sì
adatto per collegamento conduttore di settore			no
adatto per collegamento conduttore a nastro			sì

© 04/2022 by Eaton Industries GmbH