



**Morsetto sbarra collettrice, per CU 12x5**

**Tipo** K12X5/25  
**Catalog No.** 002324

**Programma di fornitura**

Assortimento			Custodie in materiale isolante Ci
Funzione di base			Custodia predisposta
Funzione di base			Accessori per custodia sbarre Accessori Sistema sbarre
accessori			morsetti per sbarre Morsetti sbarra collettrice ultrapiatti
Funzione			Allacciamento conduttore a banda
impiegabile per sbarre		mm	Cu 12 x 5
Sezione di collegamento conduttore a banda		mm	3 x 9 x 0,8 6 x 9 x 0,8 4 x 16 x 0,8 6 x 16 x 0,8
Corrente nominale d'impiego conduttore a banda	I <sub>e</sub>	A	100 160 200 250
Sezione di collegamento conduttore circolare		mm <sup>2</sup>	○ 1,5 - 10 ⊗ 1,5 - 6
<b>Note</b>			
Sezione di collegamento:			
○ Rigido			
⊗ A trefoli			
⊗ Flessibile con puntale			

**Dati tecnici secondo ETIM 8.0**

apparecchi elettrici a bassa tensione (EG000017) / Morsetto per Condotti Sbarre (EC000001)			
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Morsetto (Salvo Linea !Rea) / Morsetto barra collettrice (ecl@ss10.0.1-27-14-11-46 [BAA025013])			
spessore della sbarra collettrice		mm	5 - 5
larghezza della sbarra collettrice		mm	12 - 12
adatto per			guida piatta
larghezza del morsetto		mm	0
sezione max. del conduttore		mm <sup>2</sup>	74
max. corrente d'esercizio nominale I <sub>e</sub>		A	250
adatto per collegamento conduttore circolare			sì
adatto per collegamento conduttore di settore			no
adatto per collegamento conduttore a nastro			sì