



Morsetto sbarra collettore, per CU20x5(x10, x15)

Tipo K20X15/50
Catalog No. 002326

Programma di fornitura

Assortimento			Custodie in materiale isolante Ci
Funzione di base			Custodia predisposta
Funzione di base			Accessori per custodia sbarre Accessori Sistema sbarre
accessori			morsetti per sbarre Morsetti sbarra collettore ultrapiatti
Funzione			Allacciamento conduttore a banda
impiegabile per sbarre		mm	Cu 20 x 15
Sezione di collegamento conduttore a banda		mm	11 x 21 x 1 2 x 11 x 21 x 1
Corrente nominale d'impiego conduttore a banda	I _e	A	630 800
Sezione di collegamento conduttore circolare		mm ²	○ 1,5 - 10 ⊗ 1,5 - 6
Note			
Sezione di collegamento:			
○ Rigido			
⊗ A trefoli			
⊗ Flessibile con puntale			

Dati tecnici secondo ETIM 8.0

apparecchi elettrici a bassa tensione (EG000017) / Morsetto per Condotti Sbarre (EC000001)			
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Morsetto (Salvo Linea ;Rea) / Morsetto barra collettore (ecl@ss10.0.1-27-14-11-46 [BAA025013])			
spessore della sbarra collettore		mm	5 - 15
larghezza della sbarra collettore		mm	20 - 20
adatto per			guida piatta
larghezza del morsetto		mm	31
sezione max. del conduttore		mm ²	462
max. corrente d'esercizio nominale I _e		A	800
adatto per collegamento conduttore circolare			si
adatto per collegamento conduttore di settore			no
adatto per collegamento conduttore a nastro			si