



Morsetto sbarra collettore, per CU 20x5

Tipo
Catalog No.

K20X5/25
002327

Programma di fornitura

Assortimento			Custodie in materiale isolante Ci
Funzione di base			Custodia predisposta
Funzione di base			Accessori per custodia sbarre Accessori Sistema sbarre
accessori			morsetti per sbarre Morsetti sbarra collettore ultrapiatti
Funzione			Allacciamento conduttore a banda
impiegabile per sbarre		mm	Cu 20 x 5
Sezione di collegamento conduttore a banda		mm	3 x 9 x 0,8 6 x 9 x 0,8 4 x 16 x 0,8 6 x 16 x 0,8
Corrente nominale d'impiego conduttore a banda	I _e	A	100 160 200 250
Sezione di collegamento conduttore circolare		mm ²	○ 1,5 - 10 ⊗ 1,5 - 6
Note			
Sezione di collegamento:			
○ Rigido			
⊗ A trefoli			
⊗ Flessibile con puntale			

Dati tecnici secondo ETIM 8.0

apparecchi elettrici a bassa tensione (EG000017) / Morsetto per Condotti Sbarre (EC000001)			
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Morsetto (Salvo Linea IRea) / Morsetto barra collettore (ecl@ss10.0.1-27-14-11-46 [BAA025013])			
spessore della sbarra collettore	mm	5 - 5	
larghezza della sbarra collettore	mm	20 - 20	
adatto per		guida piatta	
larghezza del morsetto	mm	31	
sezione max. del conduttore	mm ²	74	
max. corrente d'esercizio nominale I _e	A	250	
adatto per collegamento conduttore circolare		sì	
adatto per collegamento conduttore di settore		no	
adatto per collegamento conduttore a nastro		sì	