




Morsetto sbarra collettore p. CU20x5(x10, x15)

**Tipo
Catalog No.**

**K20X15/40-A
012783**

Programma di fornitura

			
Assortimento			Custodie in materiale isolante Ci
Funzione di base			Custodia predisposta
Funzione di base			Sistema modulare a sbarre
accessori			morsetto di collegamento
Apparecchio singolo/apparecchio completo			Sistema modulare
Funzione			Per custodie per fusibili e custodie fusibili per sbarre e inserto sbarre SE-RS-I43
utilizzo con			CU20X5 CU20X10 CU20X15
Note Sezione di collegamento conduttori a piattina: da 3 x 9 x 0,8 mm Fino a 10 x 16 x 0,8 mm Ø 4 - 10 mm ² (rigido)			

Dati tecnici secondo ETIM 8.0

apparecchi elettrici a bassa tensione (EG000017) / Morsetto per Condotti Sbarre (EC000001)			
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduzione / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Morsetto (Salvo Linea ;Rea) / Morsetto barra collettore (ecI@ss10.0.1-27-14-11-46 [BAA025013])			
spessore della sbarra collettore		mm	5 - 10
larghezza della sbarra collettore		mm	20 - 20
adatto per			guida piatta
larghezza del morsetto		mm	32
sezione max. del conduttore		mm ²	124
max. corrente d'esercizio nominale Ie		A	400
adatto per collegamento conduttore circolare			sì
adatto per collegamento conduttore di settore			no
adatto per collegamento conduttore a nastro			sì