



Morsetto di collegamento, 630A, 1p, rotondo/rotondo

Tipo
Catalog No. K2X240/1/BR
019455

Programma di fornitura

Assortimento			Accessori generali per il quadro elettrico
Funzione di base			Accessori Sistema sbarre
accessori			Morsetti di collegamento
accessori			Morsetti di collegamento 160 – 1000 A
Tensione nominale di isolamento	U _i	V AC	1000
Descrizione			targhette incluse per la denominazione dei morsetti U, V, W - X, Y, Z - L1, L2, L3 - T1, T2, T3 - PE, N, PEN,  Assegnazione corrente nominale d'impiego → sezione di collegamento secondo IEC/EN 60439, VDE 0660 Parte 500 o EN 50021 Collegamento esterno per conduttori circolari e a settori, l'altro lato per bandella in rame
Corrente nominale d'impiego	I _e	A	630
Poli			1
Sezioni di collegamento			
Cavo Cu/Al			
			Cu  Conduttore circolare flessibile  Cavo a settori flessibile  Conduttore circolare rigido  Cavo a settori rigido Al  Conduttore circolare rigido  Cavo a settori rigido
			1 x 150 - 300 2 x 50 - 240
Cavo Al			
			Al  Cavo a settori rigido
			1 x 150 - 240 2 x 95 - 185
			# Bandella in rame
conduttori			18 x 4
			 Barra in Cu
Note Kit di trasformazione da collegamento bandella a collegamento cavo disponibili separatamente coprimorsetti disponibili separatamente			

Dati tecnici secondo ETIM 6.0

Energy distribution systems (EG000015) / Rail terminal bar (EC000275)			
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical insulation and connecting material / Energy distribution system / Rail terminal bar clamp (ecI@ss8.1-27-40-06-03 [AC0369008])			
Number of poles			1
Connection type			Screwing
Number of connections < 6 mm ²			0
Number of connections 10 mm ²			0
Number of connections 16 mm ²			0
Number of connections 25 mm ²			0
Number of connections > 25 mm ²			2
Number of connections total			2

Mounting method			Screw
Height		mm	125
Width		mm	240
Depth		mm	140
Contact safe			Yes