



Pressacavo, PG13,5, IP65

Tipo **KT13,5**
Catalog No. **019658**

Programma di fornitura

Assortimento			Accessori generali per il quadro elettrico
accessori			Gestione cavi
accessori			pressacavi
utilizzabile per			per spessore parete 2 - 8 mm
Materiale			PVC morbido senza cadmio e senza piombo
Finitura superficiale			simile RAL 7035
Entrata cavi			PG 13,5
Diametro foro		mm	21,5
Diametro esterno cavo		mm	7 - 16
Utilizzo cavo NYM/NYY, a 4 fili		mm ²	1,5 - 4

Dati tecnici

Materiale

Materiale			PVC morbido senza cadmio e senza piombo
-----------	--	--	--

Dati tecnici secondo ETIM 8.0

sistemi di introduzione per cavi/conduttori (EG000009) / Manicotto passante (EC000879)			
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Connection devices / Feed through spout (ec1@ss10.0.1-27-14-44-21 [AD1139007])			
Tipologia			chiuso
inserto per collegamento a vite del cavo			no
ingresso del cavo			tondo
numero di cavi			1 - 1
per diametro cavo		mm	7 - 16
diametro del foro		mm	21.5
per spessore parete		mm	2 - 8
dimensione della filettatura metrica			0
dimensione della filettatura PG			13.5
lunghezza totale		mm	122
con alette bloccacavo			no
tecnica di restringimento			no
esecuzione angolare			no
Materiale			plastica
qualità del materiale			PVC
Trattamento superficie			altri
senza alogeni			no
colore			grigio
a tenuta di gas			sì
a prova di fuoco			no
ermetico all'acqua			sì
grado di protezione (IP)			IP65
temperatura di impiego		°C	-5 - 40

