



Pressacavo

**Tipo
Catalog No.**

**KT16F
024404**

Programma di fornitura

accessori			Tappi/bocchette di compensazione pressione
Descrizione			guarnizione del filtro di ventilazione con disco filtrante applicazione sotto o sul lato della custodia
Materiale			Unità standard e PVC
utilizzabile per			PG
Entrata cavi			PG16
Diametro foro		mm	23,5
Grado di protezione			Fino a IP50

Dati tecnici

Generalità

Grado di protezione			Fino a IP50
---------------------	--	--	-------------

Materiale

Materiale			Unità standard e PVC
Colore			Grigio, RAL 7032 + bianco
Resistente alla temperatura			0 °C - 60 °C, per breve tempo fino a ca. 80 °C
Resistenza chimica			Resistente a: acidi non ossidanti diluiti, basi e sali, alcoli, idrocarburi aromatici e alogenati, umettanti.
Pericolo di fessure per tensione			Relative high

Dati tecnici secondo ETIM 8.0

sistemi di introduzione per cavi/conduttori (EG000009) / Manicotto passante (EC000879)			
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Connection devices / Feed through spout (ecI@ss10.0.1-27-14-44-21 [AD1139007])			
Tipologia			chiuso
inserto per collegamento a vite del cavo			no
ingresso del cavo			tondo
numero di cavi			1 - 1
per diametro cavo		mm	0 - 0
diametro del foro		mm	23.5
per spessore parete		mm	1 - 6.5
dimensione della filettatura metrica			0
dimensione della filettatura PG			16
lunghezza totale		mm	15
con alette bloccacavo			no
tecnica di restringimento			no
esecuzione angolare			no
Materiale			plastica
qualità del materiale			PVC
Trattamento superficie			altri
senza alogeni			no
colore			grigio
a tenuta di gas			no
a prova di fuoco			no
ermetico all'acqua			sì
grado di protezione (IP)			altri
temperatura di impiego		°C	-5 - 40

Dimensioni

