

Programma di fornitura

Assortimento			sistema 60-mm Sistema Compact
accessori			Sbarre piatte in rame
Apparecchio singolo/apparecchio completo			Sistema modulare
Descrizione			Sbarre piatte in Cu
Finitura superficiale			zincato
Corrente nominale d'impiego	I _e	A	160
Lunghezza		mm	1500
utilizzo con			SH0165/2
Cu factor		kg	0,80
Barre in Cu			
Larghezza		mm	12
Altezza		mm	5
Interasse sbarre		mm	60
Materiale			Rame, zincato
Note			
Calcolo del supplemento materiale → Capitolo Generalità			
Selezione della sezione del sistema sbarre e dell'apparecchio da utilizzare → Capitolo Progettazione			

Dati tecnici

Generalità

Conformità alle norme			EN 13061
Interasse sbarre		mm	60

Contatti relè

Interasse sbarre		mm	60
Corrente nominale ininterrotta			Con le deviazioni di temperatura, DIN 43671 stabilisce che un fattore di correzione k2 deve essere tenuto in considerazione
Corrente nominale ininterrotta	I _u	A	
T _u = 35 °C e T _s = 65 °C			
con barra da 12 x 5 mm	I _u	A	200
per sbarra da 20 x 5 mm	I _u	A	320
per sbarra da 30 x 5 mm	I _u	A	450
per sbarra da 12 x 10 mm	I _u	A	360
con sbarra colletttrice da 20 x 10 mm	I _u	A	520
per sbarra da 30 x 10 mm	I _u	A	630

Dati elettrici

Corrente nominale d'impiego	I _e	A	160
-----------------------------	----------------	---	-----

Materiale

Materiale			Rame, zincato
Finitura superficiale			zincato

Nota

Per la corrente nominale ininterrotta I_u del contatto, fare riferimento a quanto segue: in conformità a DIN 43671, è necessario tenere in considerazione il fattore di correzione k2 in caso di temperature differenti.

Dati tecnici secondo ETIM 8.0

apparecchi elettrici a bassa tensione (EG000017) / Barra (EC001522)		
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduzione / Tecnologia Di Commutazione A Bassa Tensione / Distribuzione Binari (Tecnologia Ns Di Commutazione) / Busbar (low-voltage switching technology) (ec1@ss10.0.1-27-37-03-03 [ACN949011])		
corrente nominale In	A	160

Tipologia			piatto
Lunghezza		mm	1500
Larghezza		mm	12
Altezza		mm	5
flessibile			no
Trattamento superficie			stagnato