



Piastra flangiata, IP66, materiale isolante, 12xM20 +2xM16 +2xM40/25 +2xM50/32

Tipo F3A-12
Catalog No. 076555

Programma di fornitura

Assortimento			Accessori CS
accessori			Flange
Descrizione			con passaggi sfondabili metrici
Materiale			materiale isolante
Entrata cavi			12 x M20, 2 x M16 2 x M40/25 2 x M50/32
Finitura superficiale			RAL 7035

Dati tecnici

Materiale

Materiale			materiale isolante
Finitura superficiale			RAL 7035

Dati tecnici secondo ETIM 8.0

sistemi di distribuzione elettrica (inclusi distributori per impianti) (EG000023) / Piastra pressacavo per piccoli cabinet (EC000211)			
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Piccolo Distributore D'Installazione / Gland plate for small distribution boards/switchgear cabinets (ecl@ss10.0.1-27-14-24-21 [ADI315007])			
Tipologia			premistoppa
Tipo			diritto
Larghezza		mm	230
Altezza		mm	140
profondità		mm	20
Materiale			plastica
Trattamento superficie			non trattato
tipo di protezione (NEMA)			altri
prestampaggi in rilievo			sì
numero di aperture per connettori			0
tipo di filettatura			senza
adatto per dimensione nominale filettatura metrica/PG			16 - 50

