SCHEDINA TECNICA - DA412

Collegamento a vite, per ventilazione, PG29, RAL 7035, IP66

Tipo **DA412**
Catalog No. **079219**

Powering Business Worldwide™

Programma di fornitura

accessori		Collegamento a vite per la compensazione della pressione
Descrizione		PG con dado a risvolto Sfiato dell'umidità dell'aria (superficie di penetrazione dell'aria ca. 1,5 cm^2) impermeabile a polvere e acqua (anello di tenuta: NBR) Impiego di 2 pezzi nell'area superiore della custodia, opposti
Funzione		per evitare la formazione di acqua di condensa
Materiale		Materiale isolante secondo UL94 V-0 elevata resistenza UV e agli agenti atmosferici secondo UL746C (f1)
Entrata cavi		PG29
Diametro foro	mm	37 + 1
Colore		RAL 7035
Grado di protezione		IP55 con installazione verticale altrimenti IP54
utilizzo con		CS-... Ci… EW… XVTL xEnergy

Dati tecnici

Generalità

Conformità alle norme		DIN EN 62208
Temperatura ambiente		-45 - +70
Posizione di montaggio		verticale
Grado di protezione		IP55 con installazione verticale altrimenti IP54
Peso	kg	0.031

Materiale

Materiale		Materiale isolante secondo UL94 V-0 elevata resistenza UV e agli agenti atmosferici secondo UL746C (f1)
Colore		RAL 7035

Valori meccanici

Coppia di serraggio delle viti dei morsetti	Nm	5 (max. 10)

Verifiche di progetto secondo IEC/EN 61439

Dati tecnici per verifiche di progetto		
Temperatura ambiente di servizio min.	°C	-45
Temperatura ambiente di servizio max.	°C	70

Dati tecnici secondo ETIM 8.0

sistemi di introduzione per cavi/conduttori (EG000009) / Tappo filettato (EC000032)

Elementi Per Macchinari, Materiali Di Fissaggio / Vite, Dado / Tappo filettato / Tappo filettato (ecl@ss10.0.1-23-11-11-90 [ACF201011])

tipo di filettatura		PG
dimensione nominale della filettatura metrica/PG		29
dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas		altri
passo della filettatura	mm	1.5
Materiale		plastica
qualità del materiale		poliammide
Trattamento superficie		non trattato
senza alogeni		sì
rinforzato con fibra di vetro		no

antiurto			sì
colore			grigio
numero RAL			7035
esecuzione antideflagrante testata			no
Per zona ex-gas			senza
Per zona ex-polvere			senza
temperatura di impiego		°C	-45 - 70

© 04/2022 by Eaton Industries GmbH