

SCHEDINA TECNICA - CU-BAND9X9X0,8-GNVE



Bandella in rame, stagnata, 200A, 9x9x0.8mm, verde/gialla

Tipo
Catalog No.

CU-BAND9X9X0,8-GNVE
081485



Programma di fornitura

Assortimento			Accessori generali per il quadro elettrico
accessori			bandella in rame isolata
accessori			bandella in rame isolata
Descrizione			Conduttore E-Cu lamellare, stagnato con approvazione UL per max. 600 V AC Materiale isolante termoresistente fino a +105 °C
Tensione nominale	U _e	V AC	1000
Tensione nominale	U _e	V DC	1500
Resistenza isolamento		kV/mm	20
autoestinguente			secondo UL 94 V0
Lunghezza		mm	2000
Corrente nominale d'impiego	I _e	A	200
Dimensioni (B x H x P)		mm	9 x 9 x 0,8
Sezione		mm ²	64.8
Cu factor		kg	1,15
Colore			verde giallastro
Note			
¹ Rated operational current: conform to VDE 0281			
² Cross-section: Wiring instructions for devices (e.g. terminal capacity at least ... mm ²) are to be strictly observed			
³ Cu factor: Calculating extra material cost Chapter General			

Dati tecnici secondo ETIM 8.0

sistemi di distribuzione dell'energia/apparecchi elettrici (EG000015) / nastro per cablaggio (EC001898)			
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Materiale Elettrico Di Isolamento E Collegamento / Energy distribution system / Wiring band (ec1@ss10.0.1-27-40-06-12 [AC0387011])			
corrente d'esercizio nominale		A	200
Lunghezza		mm	2000
Larghezza		mm	12
spessore		mm	11.2
lamellato			sì
spessore delle lamelle		mm	0.8
numero di lamelle			9

Approvazioni

Product Standards			UL 758; EN 60439-1, -3; CE marking
UL File No.			E248096
UL Category Control No.			AVLV2
CSA File No.			UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.			—
North America Certification			UL listed, certified by UL for use in Canada
Conditions of Acceptability			max. 105 °C
Specially designed for North America			No
Suitable for			Appliance Wiring Material - Component
Max. Voltage Rating			600 V AC, 750 V DC