SCHEDINA TECNICA - T-CI43



Sportello, grigio fumo trasparente, per calotta CI43



Tipo T-Cl43 Catalog No. 096206

Programma di fornitura

Frogramma ur formtura		
Assortimento	xEnergy Safety Ci	
Funzione di base	custodia vuota	
Funzione di base	Accessori Custodia vuota	
accessori	porte	
Apparecchio singolo/apparecchio completo	Sistema modulare	
Descrizione	Incremento della profondità di montaggio di 13,5 mm e dell'altezza esterna di 16 mm angolo di apertura 180° Antina ruotabile modificabile successivamente verso sinistra, destra, verso l'alto o verso il basso	
Grado di protezione	IP65	
Esecuzione porta	Trasparente, grigio fumo	
Informazioni sull'entità della fornitura	Pellicola adesiva per marcare l'apertura Fornitura con vite di fissaggio	
utilizzo con	C143, DC143 C145, DC145	

Dati tecnici secondo ETIM 8.0

sistemi di armadi elettrici (EG000011) / Porta/quadro di comando (armadio elettrico) (EC000747)

Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Contenitore, Armadio Di Comando, Rack / Porta (Armadio Di Comando) / Door/operating panel (enclosure) (eci@ss10.0.1-27-18-22-04 [ACN614011])

(eci@5510.0.1-27-10-22-04 [ACN014011])		
Tipologia		porta di sicurezza
esecuzione come porta di visione		sì
esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore		no
Larghezza	mm	375
Altezza	mm	250
profondità	mm	40
esecuzione EMC		no
Materiale		plastica
Tipo superficie		non trattato
colore		altri
grado di protezione (IP)		altri
tipo di protezione (NEMA)		altri

Dimensioni 306 342

350