SCHEDINA TECNICA - INDR'L FUSE 100A 600V CANADIAN

Cartuccia fusibile, Bassa tensione, 100 A, AC 600 V, DC 250 V, 200 kA, HRCII-C, gL/gG, CSA

Powering Business Worldwide™

Tipo	**INDR'L FUSE 100A 600V CANADIAN**
Catalog No.	**100K07CR**

Programma di fornitura

Assortimento			fusibile
Funzione di base			cartuccia fusibile
campo di validità			Bassa tensione
Corrente nominale d'impiego	I	A	100
Tensione nominale d'impiego			AC 600 V DC 250 V
Grandezza			HRCII-C
Classe di funzionamento			gL/gG
potere di apertura		kA	200
Utilizzo			Protezione del cavo
Standard/Approvazione			CSA
Forma			terminali di collegamento laterali
Standard/Norme			CSA C22.2 BS88-2 IEC 60269-2

Dati tecnici secondo ETIM 8.0

disgiuntori, fusibili, apparecchi per l'installazione in serie/su parete (EG000020) / Fusibile HRC (EC004556)

Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Fusibili / Fusibili (non classif.) (ecl@ss10.0.1-27-14-20-90 [BAB264011])

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269		altri
tipo di corrente		AC/DC
tensione nominale AC	V	600
tensione di dimensionamento CC	V	250
Corrente Nominale	A	100
classe di funzionamento		GL/GG (protezione completa di linee/apparecchi)
potere di interruzione	kA	200
codice cromatico		senza
esecuzione indicatore		senza
perdita di potenza alla corrente nominale	W	
Fori di fissaggio		
passo dei collegamenti, da centro a centro	mm	

© 04/2022 by Eaton Industries GmbH