



Custodia in materiale isolante, AxLxP=375x250x225mm, per grandezza 1

Tipo NZM1-XCI43/2-TVDVR
Catalog No. 104646

Programma di fornitura

Assortimento			xEnergy Safety Ci
accessori			Alloggiamenti preparati
Descrizione			Con maniglia per comando rinviato e blocco porta Completo incl. tutte le parti funzionali necessarie
Funzione			Rosso-giallo per arresto d'emergenza
Lucchettabilità			Chiudibile in posizione 0 su maniglia e interruttore con fino a 3 lucchetti. In aggiunta con interblocco coperchio.
accessori			Accessori, altri
Numero di poli			a 3/4 poli
Norma/Approvazione			IEC
Grandezza			NZM1
Grado di protezione			IP65
Corrente continuativa nominale I_u con sezione max.	I_u	A	≤ 160 A
Involucro base			CI43-200
Morsetto equipaggiabile successivamente per il quinto conduttore (neutro)			K50/1, K95/1N/BR
utilizzo con			NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4)

Note

Per il montaggio ad incasso di apposite custodie per interruttori automatici di potenza e sezionatori di potenza per l'installazione separata con entrata cavi in alto e in basso.

Incluse fascette per serraggio a parete.

Non in combinazione con comando a distanza NZM...-XR...

Dispositivo rimovibile NZM...-XSV o dispositivo estraibile NZM...-XAV.

Morsetti supplementari isolati per il 4° o il 5° polo sono da ordinare separatamente.

Custodia CI-K5 con passaggio cavi sfondabile, rigido e metrico

Custodia CI23 con flange

CI43, CI45 e CI48 sono dotate di fascette per cavi.

Solo per interruttori con morsetti a mantello per il collegamento diretto dei cavi.

Dati tecnici secondo ETIM 8.0

apparecchi elettrici a bassa tensione (EG000017) / Casseta vuota per apparecchi di commutazione (EC000712)

Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduzione / Tecnologia Di Commutazione A Bassa Tensione / Componente Per Tecnica Commutazione A Bassa Tensione / Alloggiamento vuoto per unit di comando (ecl@ss10.0.1-27-37-13-01 [AKN343014])

Attacco Lampada			plastica
Larghezza		mm	250
Altezza		mm	375
profondità		mm	225
con coperchio trasparente			sì
adatto per arresto d'emergenza			sì
Tipologia			struttura
grado di protezione (IP)			altri
tipo di protezione (NEMA)			altri

