



Portasbarre, 2p, per sbarre piatte

Tipo BBS-2/FL
Catalog No. 107069

Programma di fornitura

Assortimento			sistema 60-mm sistema 185-mm
Funzione di base			Sistema per sbarre piatte
Materiale			Termoplastico, senza silicone, senza coloro
Privo di alogeno			Si
autoestinguente			secondo UL 94
Colore			RAL 7035
Resistenza alla corrente di fuga			CTI 200
Resistente alla temperatura			a 120°C
Descrizione			con dispositivo di regolazione per sezioni diverse di sbarre installabile singolarmente
Numero di poli			2
Corrente nominale d'impiego	I _e	A	630
utilizzo con			12 x 5/10 15 x 5/10 20 x 5/10 25 x 5/10 30 x 5/10

Dati tecnici secondo ETIM 8.0

sistemi di distribuzione dell'energia/apparecchi elettrici (EG000015) / Supporto per barra collettice (EC001166)			
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Materiale Elettrico Di Isolamento E Collegamento / Energy distribution system / Busbar support (ecI@ss10.0.1-27-40-06-07 [AC0377011])			
numero di poli			2
max. corrente nominale		A	630
distanza delle guide		mm	60

