



Copertura profilata, front, L=1100mm, per 3p

Tipo BBC-CS2-F
Catalog No. 107180

Programma di fornitura

Assortimento			sistema 60-mm
Funzione di base			coperture di sistema
Sotto gamma			Coperture di sistema, modulari
Materiale			senza silicone, senza cloro
autoestinguente			secondo UL 94
Resistente alla temperatura			a 120°C
Numero di poli			3
Descrizione			Copertura profilata frontale
Lunghezza		mm	1100

Dati tecnici secondo ETIM 8.0

sistemi di distribuzione dell'energia/apparecchi elettrici (EG000015) / Accessori per sbarra collettice (EC002270)			
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Materiale Elettrico Di Isolamento E Collegamento / Energy distribution system / Busbar (accessories) (ecI@ss10.0.1-27-40-06-36 [AC0563011])			
tipologia accessorio			schermatura guida
Accessorio			sì
Pezzo di ricambio			sì

Approvazioni

Product Standards			UL508A; CSA-C22.2 No. 14; IEC 60439-1; CE marking
UL File No.			E300273
UL Category Control No.			NMTR, NMTR7
CSA File No.			236217
CSA Class No.			3211-37
North America Certification			UL listed, CSA certified
Conditions of Acceptability			Refer to approbation report
Specially designed for North America			No
Suitable for			Feeder circuits
Current Limiting Circuit-Breaker			Refer to approbation report
Max. Voltage Rating			600 V AC
Degree of Protection			Feeder circuits

