



Adattatore per sbarre, 3p, per NMZ3, 630A, UL508

Tipo NZM3-XAD630
Catalog No. 107206

Programma di fornitura

Assortimento			sistema 60-mm							
Funzione di base			Adattatori per sbarre per interruttori NZM							
Sotto gamma			Adattatori per interruttori automatici di potenza e sezionatori di potenza							
Funzione			Per il montaggio sporgente su sbarre piatte in Cu 12 – 30 × 5 – 10, doppio e triplo profilo a T							
Tensione nominale d'impiego	U _e	V AC	690							
Resistente alla temperatura			a 120°C							
Fattore di carico nominale			Temperatura ambiente [°C]	30	40	50	60	65	70	
			Massima corrente nominale d'impiego [A]	630	605	580	554	529	517	504
			Declassamento fino a 630 A	0,96	0,92	0,88	0,84	0,82	0,80	
autoestinguente			secondo UL 94							
Resistenza alla corrente di fuga			CTI 200							
Numero di poli			A 3 poli							
Corrente nominale d'impiego	I _e	A	630							
Larghezza di adattatore		mm	140							
utilizzo con			NZM3 PN3 N(S)3							
Cu factor		kg	1,47							

Note

Collegamento a scelta, in alto o in basso, tramite attacco posteriore con (+)NZM3-XKR13...

Il montaggio avviene mediante morsetti a grappa.

Potere nominale di interruzione sotto corto circuito 65 kA con 480 V, 50 kA con 600 V.

Il montaggio avviene mediante aggancio al sistema sbarre fuori tensione.

Dati tecnici secondo ETIM 8.0

apparecchi elettrici a bassa tensione (EG000017) / Adattatore per bus system (EC001531)			
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Tecnologia Di Commutazione A Bassa Tensione / Distribuzione Binari (Tecnologia Ns Di Commutazione) / Busbar adapter (low-voltage switching technology) (ec1@ss10.0.1-27-37-03-04 [ACN951011])			
componenti guida di supporto			senza
esecuzione del collegamento elettrico			altri
corrente nominale I _n		A	630
spessore min. del binario elettrificato		mm	5
spessore max. del binario elettrificato		mm	10
larghezza dell'adattatore		mm	140
larghezza delle guide		mm	30
distanza delle guide		mm	60

Approvazioni

Product Standards		UL508A; CSA-C22.2 No. 14; IEC 60439-1; CE marking
UL File No.		E300273
UL Category Control No.		NMTR, NMTR7
CSA File No.		236217
CSA Class No.		3211-37
North America Certification		UL listed, CSA certified
Conditions of Acceptability		Refer to approbation report
Specially designed for North America		No
Suitable for		Feeder circuits
Current Limiting Circuit-Breaker		Refer to approbation report
Max. Voltage Rating		600 V AC
Degree of Protection		Feeder circuits

Dimensioni

