



**Piastra morsetti, 3p, 1000mm<sup>2</sup>, 1600A**

**Tipo BBA-TP3/1000**  
**Catalog No. 107207**

**Programma di fornitura**

Assortimento			sistema 60-mm
Funzione di base			Tecnica di collegamento
Sotto gamma			Set di collegamento
Materiale			senza silicone, senza cloro
autoestinguento			secondo UL 94
Resistenza alla corrente di fuga			CTI 200
Resistente alla temperatura			a 120°C
Descrizione			adattabile a Eaton NZM4 fissaggio diretto mediante morsetto per sbarre collegamento in serie possibile
Vano morsetto L x H		mm	5 x 28
Ampiezza		mm	228
Numero di poli			3
Corrente nominale d'impiego	I <sub>e</sub>	A	1600
conduttori			a # (2 x) 10 x 50 x 1 mm a ■ (2x) 50 x 10 mm
Cu factor		kg	0,59
utilizzo con			30 x 10
utilizzabile per			doppio profilo a T

**Note**

- Conduttori circolari rigidi
- Conduttori circolari flessibili con puntalino adeguatamente crimpato
- Conduttori circolari flessibili
- Conduttori settoriali rigidi
- Conduttori settoriali flessibili
- # Bandella in rame
- Barra in Cu

**Dati tecnici secondo ETIM 8.0**

apparecchi elettrici a bassa tensione (EG000017) / Morsetto per Condotti Sbarre (EC000001)			
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Morsetto (Salvo Linea !Rea) / Morsetto barra colletttrice (ec1@ss10.0.1-27-14-11-46 [BAA025013])			
spessore della sbarra colletttrice		mm	5 - 10
larghezza della sbarra colletttrice		mm	12 - 30
adatto per			guida piatta
larghezza del morsetto		mm	228
sezione max. del conduttore		mm <sup>2</sup>	1000
max. corrente d'esercizio nominale I <sub>e</sub>		A	1600
adatto per collegamento conduttore circolare			sì
adatto per collegamento conduttore di settore			sì
adatto per collegamento conduttore a nastro			sì

