



Morsetto a espansione, 1000mm² per 30x10 e profilo a T

Tipo AKS1000
Catalog No. 107208

Programma di fornitura

Assortimento			sistema 60-mm sistema 185-mm
Funzione di base			Tecnica di collegamento
Sotto gamma			Morsetti a espansione
Descrizione			Tecnica di collegamento senza forare i sistemi sbarre Il contatto del cavo con la sbarra avviene tramite il blocco contatti
Vano morsetto L x H		mm	55 x 28
Larghezza		mm	72
Corrente nominale d'impiego	I _e	A	1600
conduttori			a # (2 x) 10 x 50 x 1 mm a ■ (2x) 50 x 10 mm
Cu factor		kg	0,20
utilizzo con			20 x 5/10 25 x 5/10 30 x 5/10
utilizzabile per			doppio profilo a T
Note			
○ Conduttori circolari rigidi			
⊗ Conduttori circolari flessibili con puntalino adeguatamente crimpato			
⊙ Conduttori circolari flessibili			
💡 Conduttori settoriali rigidi			
💡 Conduttori settoriali flessibili			
# Bandella in rame			
■ Barra in Cu			

Dati tecnici secondo ETIM 8.0

apparecchi elettrici a bassa tensione (EG000017) / Morsetto per Condotti Sbarre (EC000001)			
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Morsetto (Salvo Linea ;Rea) / Morsetto barra collettrice (ecI@ss10.0.1-27-14-11-46 [BAA025013])			
spessore della sbarra collettrice		mm	5 - 10
larghezza della sbarra collettrice		mm	20 - 30
adatto per			guida piatta
larghezza del morsetto		mm	72
sezione max. del conduttore		mm ²	1000
max. corrente d'esercizio nominale I _e		A	1600
adatto per collegamento conduttore circolare			sì
adatto per collegamento conduttore di settore			sì
adatto per collegamento conduttore a nastro			sì

Approvazioni

Product Standards			UL508A; CSA-C22.2 No. 14; IEC 60439-1; CE marking
UL File No.			E307559
UL Category Control No.			NMTR2, NMTR8
CSA File No.			236217
CSA Class No.			3211-37
North America Certification			UL recognized, CSA certified

Conditions of Acceptability		Refer to approbation report
Specially designed for North America		No
Suitable for		Feeder circuits
Current Limiting Circuit-Breaker		Refer to approbation report
Max. Voltage Rating		600 V AC
Degree of Protection		Feeder circuits

Dimensioni

