



Cartuccia fusibile, Bassa tensione, 10 A, AC 600 V, DC 250 V, 200 kA, HRCI-CB, 14 x 61 mm, CSA



Tipo C.S.A.FUSE FM1 CL'C'600V 10A
Catalog No. 10CIF06

Programma di fornitura

Assortimento			fusibile
Funzione di base			cartuccia fusibile
campo di validità			Bassa tensione
Corrente nominale d'impiego	I	A	10
Tensione nominale d'impiego			AC 600 V DC 250 V
Grandezza			HRCI-CB
Grandezza			14 x 61 mm
potere di apertura		kA	200
Utilizzo			per l'uso in circuiti soggetti a correnti di picco
Standard/Approvazione			CSA
Forma			terminali di collegamento laterali
Standard/Norme			CSA C22.2 N. 106-M92
Accessori opzionali			Portafusibile C30F

Dati tecnici secondo ETIM 8.0

disgiuntori, fusibili, apparecchi per l'installazione in serie/su parete (EG000020) / Fusibile HRC (EC004556)			
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Fusibili / Fusibili (non classif.) (ecl@ss10.0.1-27-14-20-90 [BAB264011])			
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269			altri
tipo di corrente			AC/DC
tensione nominale AC		V	600
tensione di dimensionamento CC		V	500
Corrente Nominale		A	10
classe di funzionamento			altri
potere di interruzione		kA	200
codice cromatico			senza
esecuzione indicatore			senza
perdita di potenza alla corrente nominale		W	
Fori di fissaggio			
passo dei collegamenti, da centro a centro		mm	