



**Cartuccia fusibile, Bassa tensione, 10 A, AC 600 V, DC 250 V, 200 kA, HRCI-CA, 14 x 55 mm, CSA**

**Tipo** BRUSH FUSE CANADA 10A 600V  
**Catalog No.** 10CIF21

**Programma di fornitura**

Assortimento			fusibile
Funzione di base			cartuccia fusibile
campo di validità			Bassa tensione
Corrente nominale d'impiego	I	A	10
Tensione nominale d'impiego			AC 600 V DC 250 V
Grandezza			HRCI-CA
Grandezza			14 x 55 mm
potere di apertura		kA	200
Utilizzo			Protezione da sovraccarico e cortocircuito
Standard/Approvazione			CSA
Forma			terminali di collegamento laterali
Standard/Norme			CSA C22.2 N. 106-M92
Accessori opzionali			fuse-holder CM32FC

**Dati tecnici secondo ETIM 8.0**

disgiuntori, fusibili, apparecchi per l'installazione in serie/su parete (EG000020) / Fusibile HRC (EC004556)

Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Fusibili / Fusibili (non classif.) (ecl@ss10.0.1-27-14-20-90 [BAB264011])

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269			altri
tipo di corrente			AC/DC
tensione nominale AC		V	600
tensione di dimensionamento CC		V	250
Corrente Nominale		A	10
classe di funzionamento			altri
potere di interruzione		kA	200
codice cromatico			senza
esecuzione indicatore			senza
perdita di potenza alla corrente nominale		W	
Fori di fissaggio			
passo dei collegamenti, da centro a centro		mm	