

SCHEDINA TECNICA - FUSE-D2 10A T GL/GG 500VAC E27



Cartuccia fusibile, Bassa tensione, 10 A, AC 500 V, 100 kA, D2, gL/gG, IEC, ritardato



Tipo
Catalog No.

FUSE-D2 10A T GL/GG 500VAC E27
10D27

Abbildung ähnlich

Programma di fornitura

Assortimento			fusibile
Funzione di base			cartuccia fusibile
campo di validità			Bassa tensione
Corrente nominale d'impiego	I	A	10
Tensione nominale d'impiego			AC 500 V
Grandezza			D2
Classe di funzionamento			gL/gG
potere di apertura		kA	100
Utilizzo			E27 per applicazioni domestiche e industriali generali
Curva caratteristica d'intervento	Classe		ritardato
Standard/Approvazione			IEC
Forma			bottiglia
Standard/Norme			IEC 60269-3 VDE 0636

Dati tecnici secondo ETIM 6.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / D-system fuse link (EC000099)			
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse inserts / Diazed fuse link (ecl@ss8.1-27-14-20-04 [AFZ799012])			
Construction size			DII
Nominal rated current		A	10
Nominal rated voltage		V	500
Colour code			Red
Utilization category			gL/gG (cable protection/equipment protection)
Release characteristic			Time-lag