



Cartuccia fusibile, corsa rapida, 10 A, AC 690 V, 90 kA, BS88, 9 x 75 mm, aR, BS, centri di fissaggio 64,3 mm

Tipo 10A 690V AC BS88 SEMI
Catalog No. 10FC

Abbildung ähnlich

Programma di fornitura

| | | | |
|-----------------------------|---|----|------------------------------------|
| Assortimento | | | fusibile |
| Funzione di base | | | cartuccia fusibile |
| campo di validità | | | corsa rapida |
| Corrente nominale d'impiego | I | A | 10 |
| Tensione nominale d'impiego | | | AC 690 V |
| Grandezza | | | BS88 |
| Grandezza | | | 9 x 75 mm |
| Classe di funzionamento | | | aR |
| Descrizione | | | centri di fissaggio 64,3 mm |
| potere di apertura | | kA | 90 |
| Utilizzo | | | protezione semiconduttori |
| Standard/Approvazione | | | BS |
| Forma | | | terminali di collegamento laterali |
| Standard/Norme | | | BS88-4 IEC 60269-4 |

Dati tecnici secondo ETIM 8.0

| | | | |
|---|--|----|---|
| disgiuntori, fusibili, apparecchi per l'installazione in serie/su parete (EG000020) / Fusibile HRC (EC004556) | | | |
| Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Fusibili / Fusibili (non classif.) (ecl@ss10.0.1-27-14-20-90 [BAB264011]) | | | |
| Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 | | | altri |
| tipo di corrente | | | AC |
| tensione nominale AC | | V | 690 |
| tensione di dimensionamento CC | | V | |
| Corrente Nominale | | A | 10 |
| classe di funzionamento | | | aR (protezione parziale convertitori di corrente) |
| potere di interruzione | | kA | 90 |
| codice cromatico | | | senza |
| esecuzione indicatore | | | senza |
| perdita di potenza alla corrente nominale | | W | 3 |
| Fori di fissaggio | | | altri |
| passo dei collegamenti, da centro a centro | | mm | 64 |