



Cartuccia fusibile, corsa rapida, 10 A, AC 1200 V, DC 750 V, 80 kA, 22 x 138 mm, gL/gG, BS



Powering Business Worldwide™

Tipo 10AMP FUSE 1200V ac 750V dc INDUST. FUSE
Catalog No. 10HD36

Programma di fornitura

Assortimento			fusibile
Funzione di base			cartuccia fusibile
campo di validità			corsa rapida
Corrente nominale d'impiego	I	A	10
Tensione nominale d'impiego			AC 1200 V DC 750 V
Grandezza			22 x 138 mm
Classe di funzionamento			gL/gG
potere di apertura		kA	80
Utilizzo			trazione
Standard/Approvazione			BS
Forma			terminali di collegamento laterali (scanalati)
Standard/Norme			BS

Dati tecnici secondo ETIM 8.0

disgiuntori, fusibili, apparecchi per l'installazione in serie/su parete (EG000020) / Fusibile HRC (EC004556)

Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Fusibili / Fusibili (non classif.) (ecl@ss10.0.1-27-14-20-90 [BAB264011])

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269			altri
tipo di corrente			AC/DC
tensione nominale AC		V	1200
tensione di dimensionamento CC		V	750
Corrente Nominale		A	10
classe di funzionamento			GL/GG (protezione completa di linee/apparecchi)
potere di interruzione		kA	80
codice cromatico			senza
esecuzione indicatore			senza
perdita di potenza alla corrente nominale		W	2.2
Fori di fissaggio			M5
passo dei collegamenti, da centro a centro		mm	122.4