

SCHEDINA TECNICA - 10AMP SPECIAL BS88 FUSE



Cartuccia fusibile, Bassa tensione, 10 A, DC 500 V, 200 kA, BS88/A2, 22 x 82 mm, BS



Tipo 10AMP SPECIAL BS88 FUSE
Catalog No. 10HS07

Abbildung ähnlich

Programma di fornitura

Assortimento			fusibile
Funzione di base			cartuccia fusibile
campo di validità			Bassa tensione
Corrente nominale d'impiego	I	A	10
Tensione nominale d'impiego			DC 500 V
Grandezza			BS88/A2
Grandezza			22 x 82 mm
potere di apertura		kA	200
Utilizzo			applicazioni industriali in generale
Standard/Approvazione			BS
Forma			terminali di collegamento laterali
Materiale			Corpo in ceramica
Accessori opzionali			fuse-holder CM32F

Dati tecnici secondo ETIM 8.0

disgiuntori, fusibili, apparecchi per l'installazione in serie/su parete (EG000020) / Fusibile HRC (EC004556)			
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Fusibili / Fusibili (non classif.) (ecl@ss10.0.1-27-14-20-90 [BAB264011])			
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269			A2
tipo di corrente			DC
tensione nominale AC		V	
tensione di dimensionamento CC		V	500
Corrente Nominale		A	10
classe di funzionamento			altri
potere di interruzione		kA	200
codice cromatico			senza
esecuzione indicatore			senza
perdita di potenza alla corrente nominale		W	
Fori di fissaggio			M5
passo dei collegamenti, da centro a centro		mm	71.5