



Sezionatore di potenza, 63AV, 3Np, D02, HK

Tipo D02-LTS/63-3N
Catalog No. 114321

Programma di fornitura

			con funzione lampeggiante Adatto per fusibili con categoria di impiego gG (gL), aM Solo 4 unità passo di larghezza, con FI equipaggiabile con sbarre di distribuzione codifica corrente mediante inserti calibrati per custodie Piombabile Alimentazione possibile su entrambi i lati Molle di fermo per fusibili D01 o fusibili cilindrici 10 x 38 comprese nell'entità della fornitura
Tensione nominale d'impiego			400 V AC
Poli			3 + N
Corrente continuativa nominale I_u con sezione max.	I_u	A	63
Cartuccia fusibile		Grandezza	D02: 20 - 63 A, cilindrico 30 x 38 fino a 32 A con molla di fermo D01: 2 - 16 A con calibratore a bussola e molla di fermo

Dati tecnici

Elettrico

Numero di poli			3P+N
Tensione nominale di impiego	U_e	V	
AC: 1P, 2P, 3P	U_e	V AC	400
Corrente nominale d'impiego	I_e	A	63
Corrente nominale ininterrotta	I_u	A	63
Potere nominale di chiusura sotto corto circuito	I_{cm}		50 kAeff
Contatto NA			5 A / 250 V AC
Categoria di commutazione			AC 22 B
Categoria di sovratensione			IV
Tensione nominale di tenuta ad impulso	U_{imp}	kV	6
Perdite per effetto joule per contatto con I_e		W	1.8
Dissipazione			
Dissipazione per contatto con cartuccia fusibile a I_e		W	7.3

Meccanico

Misura di montaggio calotta		mm	45
Misura zoccolo custodia		mm	84
Larghezza di montaggio		mm	18/polo (1 unità passo)
Peso		g	3P 340 3P+N 380 3P+HK 380
Montaggio			Fissaggio rapido per guida DIN IEC/EN 60715
Grado di protezione			
incorporato			IP20
Morsetti			Morsetti sollevabili
Sezioni di collegamento		mm ²	
Rigido		mm ²	1,5 - 25
Campo di temperatura		°C	-25 ... +60
Classe di infiammabilità secondo UL94			V0, verifica filamento 960 °C
Coppia di serraggio viti di collegamento		Nm	≤ 3
Categoria di sovratensione/grado di inquinamento			III/3
Resistenza alla corrente di fuga			CTI 600

Modulo relè meccanico

Morsetti			Morsetti sollevabili
----------	--	--	----------------------

Dati tecnici secondo ETIM 8.0

disgiuntori, fusibili, apparecchi per l'installazione in serie/su parete (EG000020) / Interruttore sistema DO (EC000277)

Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduzione / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Sistemi Fusibili / NEOZED-sezionatore di sicurezza (ecl@ss10.0.1-27-14-21-10 [AKE282013])

numero di poli			3
dimensione			altri
Tensione Nominale		V	400
Corrente Nominale		A	63