



**Linea di connessione per collegare l'apparecchio alla derivazione
connettore a sezione circolare**



Tipo RA-C4-PPB/C3-1M5
Catalog No. 116962
Alternate Catalog No. RA-C4-PPB-C3-1M5

Programma di fornitura

Assortimento			Collegamento di rete a cavo tondo RA-C4
Sotto gamma			Cavo di collegamento energia
Funzione di base			per il collegamento dell'apparecchio con diramazione conduttore rotondo
Descrizione			Cavo 5 x 1,5 mm ² , senza alogeni, con connettore RA-C4-PPB per diramazione conduttore rotondo, connettore di alimentazione e guarnizione IP65
utilizzo con			
utilizzo con			RAMO RASP RA-C4-PB65
Lunghezza		m	1.5

Dati tecnici secondo ETIM 8.0

batterie, accumulatori, caricabatterie (EG000053) / Cavo di alimentazione (EC001576)			
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Cavo, Conduttore, Filo / Linea Ad Alta Tensione / Prolunga (linea ad alta tensione) (ecl@ss10.0.1-27-06-04-02 [AAB665013])			
collegamento 1			altri
collegamento 2			altri
sistema di connettori collegato al sistema			sì
numero di fili			5
sezione nominale del conduttore		mm ²	1.5
Lunghezza		m	1.5
materiale del rivestimento			altri
resistenza a temperatura		°C	-10 - 55
corrente nominale		A	6.6
tensione nominale		V	380 - 480
frequenza		Hz	50 - 60
colore del rivestimento			grigio
cavo a spirale			no
con conduttore di protezione			sì
grado di protezione (IP)			altri
resistente all'olio secondo EN 60811-404			sì
con interruttore a corda			no
diametro esterno circa		mm	10
classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6			senza
classe di formazione di fumo secondo EN 13501-6			senza
classe resistenza al gocciolamento di materiale incandescente (EN 13501-6)			senza
classe di corrosività secondo EN 13501-6			senza