



Bandella in rame 400A, 5x24x1mm, nera

**Tipo
Catalog No.**

**CU-BAND5X24X1-BK
119032**

Programma di fornitura

Assortimento			Accessori generali per il quadro elettrico
accessori			bandella in rame isolata
accessori			bandella in rame isolata
Descrizione			Conduttore E-Cu lamellare, stagnato con approvazione UL per max. 600 V AC Materiale isolante termoresistente fino a +105 °C
Tensione nominale	U _e	V AC	1000
Tensione nominale	U _e	V DC	1500
Resistenza isolamento		kV/mm	20
autoestinguente			secondo UL 94 V0
Lunghezza		mm	2000
Corrente nominale d'impiego	I _e	A	400
Dimensioni (B x H x P)		mm	5 x 24 x 1
Sezione		mm ²	120
Cu factor		kg	2,14
Colore			nero, simile a RAL 9005
Note			
¹ Rated operational current: conform to VDE 0281			
² Cross-section: Wiring instructions for devices (e.g. terminal capacity at least ... mm ²) are to be strictly observed			
³ Cu factor: Calculating extra material cost Chapter General			

Dati tecnici secondo ETIM 8.0

sistemi di distribuzione dell'energia/apparecchi elettrici (EG000015) / nastro per cablaggio (EC001898)			
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Materiale Elettrico Di Isolamento E Collegamento / Energy distribution system / Wiring band (ec1@ss10.0.1-27-40-06-12 [AC0387011])			
corrente d'esercizio nominale		A	400
Lunghezza		mm	2000
Larghezza		mm	24
spessore		mm	9
lamellato			sì
spessore delle lamelle		mm	1
numero di lamelle			5

Approvazioni

Product Standards			UL 758; EN 60439-1, -3; CE marking
UL File No.			E248096
UL Category Control No.			AVLV2
CSA File No.			UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.			—
North America Certification			UL listed, certified by UL for use in Canada
Conditions of Acceptability			max. 105 °C
Specially designed for North America			No
Suitable for			Appliance Wiring Material - Component
Max. Voltage Rating			600 V AC, 750 V DC