



Pressacavo, per ventilazione, M20, RAL 7035, IP68

Tipo
Catalog No.

V-M20-VENT
120814

Programma di fornitura

accessori			Bocchettoni di aerazione
Descrizione			Passacavo di ventilazione
Funzione			per evitare la formazione di acqua di condensa
Materiale			poliammide esente da alogeni
Entrata cavi			M20
Diametro foro		mm	20,5
Diametro esterno cavo		mm	6 - 13
Utilizzo cavo NYM/NYY, a 4 fili		mm ²	H05VV-F4 x 2,5/3 x 4, NYM 5 x 1,5/5 x 2,5
Colore			RAL 7035
Grado di protezione			IP68
utilizzo con			CS-... Ci... EW... XVTL xEnergy

Dati tecnici

Generalità

Grado di protezione			IP68
---------------------	--	--	------

Materiale

Materiale			poliammide esente da alogeni
Colore			RAL 7035

Dati tecnici secondo ETIM 8.0

sistemi di introduzione per cavi/conduttori (EG000009) / Pressacavo (EC000441)			
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Connection devices / Screwed cable gland (electr.) (ec1@ss10.0.1-27-14-44-32 [AFR797003])			
tipo di filettatura			metrico
dimensione nominale della filettatura metrica/PG			20
dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas			altri
passo della filettatura		mm	15
lunghezza della filettatura		mm	10
apertura di chiave		mm	30
misura angolare dell'esagono		mm	0
per diametro cavo		mm	6 - 13
Materiale			plastica
qualità del materiale			poliammide
Trattamento superficie			non trattato
senza alogeni			sì
rinforzato con fibra di vetro			no
grado di protezione (IP)			IP68
antiurto			sì
colore			grigio
numero RAL			7035
protezione contro la piegatura			no

con controdata		si
innesto a scatto in apertura		no
Tipologia		diritto
inserto di tenuta multiplo		no
raccordo a vite cavo piatto		no
con alette bloccacavo		si
tipo di guarnizione		guarnizione anulare ritagliabile
raccordo a vite divisibile		si
temperatura di impiego	°C	-20 - 120
esecuzione antideflagrante testata		no
Per zona ex-gas		senza
Per zona ex-polvere		senza
cavi armati		no
esecuzione EMC		no
schermato		no

Dimensioni



