




Sezionatore di potenza, DC, 20A

Tipo P-SOL20
Catalog No. 120934
Alternate Catalog No. P-SOL20

Programma di fornitura

Assortimento			Apparecchiature per fotovoltaico
Sotto gamma			sezionatore di potenza DC
Tensione nominale d'impiego	U_e	V	1000
Classe di protezione			2
Numero di conduttori			a 2 poli
Corrente nominale di esercizio con DC-21A	I_e	A	20
Corrente nominale di esercizio a DC-PV1	I_e	A	20
Corrente nominale di esercizio a DC-PV2	I_e	A	10
Forma costruttiva			a giorno

Note



Accessori
 2 Hilfsschalter NHI-E
 3 Arbeitsstromauslöser A-PKZ0
 3 Unterspannungsauslöser U-PKZ0

Pagina
 → 082882
 → 073187
 → 073135

Dati tecnici

Corrente nominale di esercizio con DC-21A	I_e	A	20
Corrente nominale di esercizio a DC-PV1	I_e	A	20
Corrente nominale di esercizio a DC-PV2	I_e	A	10
Poli			a 2 poli
Tensione nominale d'impiego	U_e	V	1000
Caratteristiche del sezionatore			SI
Conformità alle norme			IEC/EN 60947-3
Durata meccanica	Manovre		100000
elettrico		Manovre	1500
Max. frequenza di manovra	man/h	man/h	120
Idoneità ai climi			Caldo umido, costante, secondo IEC 60068-2-78 Caldo umido, ciclico secondo IEC 60068-2-30

Temperatura ambiente

a giorno		°C	-25 - +60
Posizione di montaggio			facoltativa

Dimensioni

Larghezza		mm	58
Altezza		mm	93
Profondità		mm	76

Guida			35 mm
Peso		kg	0.32

Sezioni di collegamento

Flessibile con puntalino		mm ²	1 x (1 - 6) 2 x (1 - 6)
A filo unico o a trefoli		AWG	18 - 14
Corrente nominale ammissibile di breve durata (t=1s)	I_{cw}	kA	0.36

fino a 440 V 50/60 Hz	I _{cm}	kA	0.32
Resistenza interna		mΩ	6

Verifiche di progetto secondo IEC/EN 61439

Dati tecnici per verifiche di progetto			
Corrente nominale d'impiego per i dati relativi alla dissipazione	I _n	A	20
Dissipazione per polo, in funzione della corrente	P _{vid}	W	0.8
Dissipazione dell'apparecchio, in funzione della corrente	P _{vid}	W	2.4
Dissipazione statica, indipendente dalla corrente	P _{vs}	W	0
Potere di dissipazione	P _{ve}	W	0
Temperatura ambiente di servizio min.		°C	-25
Temperatura ambiente di servizio max.		°C	60
Verifiche di progetto IEC/EN 61439			
10.2 Idoneità di materiali e componenti			
10.2.2 Resistenza alla corrosione			I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.1 Resistenza dell'involucro al calore			I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.2 Resistenza dei materiali isolanti a livelli di calore normale			I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.3 Resistenza dei materiali isolanti a livelli di calore straordinari			I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.4 Resistenza all'irradiazione UV			I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.5 Sollevamento			Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Prova d'urto			Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Diciture			I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.3 Grado di protezione degli involucri			Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Vie di dispersione aerea e superficiale			I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione contro scosse elettriche			Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Montaggio incassato di apparecchi			Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Circuiti interni e collegamenti			Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori introdotti dall'esterno			Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9 Caratteristiche d'isolamento			
10.9.2 Rigidità dielettrica a frequenza di rete			Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulso			Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Verifica di involucri in materiale isolante			Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.10 Riscaldamento			Il calcolo del surriscaldamento rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornisce i dati relativi alla dissipazione delle apparecchiature.
10.11 Resistenza al corto circuito			Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Rispettare i valori predefiniti delle apparecchiature.
10.12 EMC			Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Rispettare i valori predefiniti delle apparecchiature.
10.13 Funzione meccanica			Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).

Dati tecnici secondo ETIM 8.0

apparecchi elettrici a bassa tensione (EG000017) / Sezionatore (EC000216)			
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Tecnologia Di Commutazione A Bassa Tensione / Interruttore Di Carico, Sezionatore, Interruttore Di Comando / Sezionatore compatto (eci@ss10.0.1-27-37-14-03 [AKF060013])			
esecuzione come interruttore principale			no
esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione			no
esecuzione come interruttore di sicurezza			no
esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza			no
esecuzione come invertitore			no
numero di interruttori			1
max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC		V	1000
tensione d'esercizio nominale		V	1000 - 1000
corrente nominale permanente Iu		A	20
corrente nominale permanente a AC-23, 400V		A	0
corrente nominale permanente per AC-21, 400 V		A	0

potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V		kW	0
resistenza a corrente di breve durata Icw		kA	0.24
potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V		kW	0
potenza di interruzione a 400 V		kW	20
corrente di corto circuito nominale condizionale Iq		kA	0
numero di poli			2
numero di contatti ausiliari, contatti di riposo			0
numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura			0
numero di contatti ausiliari, invertitori			0
azionamento a motore opzionale			no
azionamento a motore integrato			no
sganciatore di tensione opzionale			sì
tipologia costruttiva dell'apparecchio			apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
adatto per fissaggio a pavimento			sì
adatto per fissaggio frontale a 4 fori			no
adatto per fissaggio frontale centrale			no
adatto per montaggio distributore			sì
adatto per costruzione intermedia			no
colore dell'elemento di azionamento			nero
Tipologia di azionamento			manopola
bloccabile			no
tipo di collegamento circuito elettrico principale			staffa di serraggio
grado di protezione (IP), lato frontale			IP20
tipo di protezione (NEMA)			altri

Approvazioni

Product Standards			UL 508; CSA-C22.2 No. 14-10; IEC60439-1; CE marking
UL File No.			E338590
UL Category Control No.			NRNT2
CSA File No.			165628
CSA Class No.			3211-05
North America Certification			UL recognized, CSA certified
Specially designed for North America			No
Suitable for			SCCR: 10 kA (600 V DC, 70 A max. fuse)

Dimensioni

