



Indicatore luminoso, piatto, collegamento a vite, lente verde, LED verde,  
24 V AC/DC

Tipo **C22-L-G-24**  
Catalog No. **121628**  
Alternate Catalog No. **C22-L-G-24**

## Programma di fornitura

|                                          |  |  |                      |
|------------------------------------------|--|--|----------------------|
| Assortimento                             |  |  | RMQ Compact          |
| Funzione di base                         |  |  | Indicatori luminosi  |
| Apparecchio singolo/apparecchio completo |  |  | apparecchio completo |
| Forma costruttiva                        |  |  | piatto               |
| Tipo di collegamento                     |  |  | collegamento a vite  |
| <b>Colore</b>                            |  |  |                      |
| lente                                    |  |  | verde                |
| Lenti                                    |  |  |                      |
| LED                                      |  |  |                      |
| LED                                      |  |  | verde                |
| Tensione nominale di impiego LED         |  |  | 24 V AC/DC           |
| Grado di protezione                      |  |  | IP66, IP67, IP69     |
| Collegamento a SmartWire-DT              |  |  | no                   |
| Simbolo circuitale                       |  |  |                      |

## Dati tecnici

### Generalità

|                                          |  |                 |                                                                                              |
|------------------------------------------|--|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conformità alle norme                    |  |                 | IEC/EN 60947-5-1<br>VDE 0660                                                                 |
| Idoneità ai climi                        |  |                 | Caldo umido, costante, secondo IEC 60068-2-78<br>Caldo umido, ciclico secondo IEC 60068-2-30 |
| Grado di protezione                      |  |                 | IP66, IP67, IP69                                                                             |
| Temperatura ambiente                     |  |                 |                                                                                              |
| a giorno                                 |  | °C              | -25 - +70                                                                                    |
| Stoccaggio                               |  | °C              | --30 - +80                                                                                   |
| Posizione di montaggio                   |  |                 | facoltativa                                                                                  |
| Sezioni di collegamento                  |  | mm <sup>2</sup> |                                                                                              |
| Rigido                                   |  | mm <sup>2</sup> | 2 x 0,5 - 1,5                                                                                |
| Flessibile con puntalino                 |  | mm <sup>2</sup> | 2 x 0,5 - 1,5                                                                                |
| Coppia di serraggio vite di collegamento |  | Nm              | 0.8                                                                                          |

### Contatti relè

|                                        |                  |      |      |
|----------------------------------------|------------------|------|------|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso | U <sub>imp</sub> | V AC | 4000 |
| Tensione nominale di isolamento        | U <sub>i</sub>   | V    | 250  |
| Corrente di cortocircuito              | I <sub>q</sub>   | kA   | 1    |

|                                                  |  |       |
|--------------------------------------------------|--|-------|
| Categoria di sovratensione/grado di inquinamento |  | III/3 |
|--------------------------------------------------|--|-------|

Verifiche di progetto secondo IEC/EN 61439

|                                        |  |    |     |
|----------------------------------------|--|----|-----|
| Dati tecnici per verifiche di progetto |  |    |     |
| Temperatura ambiente di servizio min.  |  | °C | -25 |
| Temperatura ambiente di servizio max.  |  | °C | 70  |

Dati tecnici secondo ETIM 8.0

|                                                                                                                                                                                                                                               |  |    |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|-----------------|
| apparecchi elettrici a bassa tensione (EG000017) / Luce di segnalazione (EC000272)                                                                                                                                                            |  |    |                 |
| Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Tecnologia Di Commutazione A Bassa Tensione / Unit  Di Comando E Segnalazione / Segnalatore lumin. apparecchio completo (ecI@ss10.0.1-27-37-12-23 [AKF041014]) |  |    |                 |
| numero di segnalatori luminosi                                                                                                                                                                                                                |  |    | 1               |
| colore della lente                                                                                                                                                                                                                            |  |    | verde           |
| esecuzione del portalampada                                                                                                                                                                                                                   |  |    | LED             |
| Con lampada inclusa                                                                                                                                                                                                                           |  |    | s               |
| tensione d'esercizio nominale Ue                                                                                                                                                                                                              |  | V  | 24 - 24         |
| tipo di tensione di alimentazione                                                                                                                                                                                                             |  |    | AC/DC           |
| esecuzione del collegamento elettrico                                                                                                                                                                                                         |  |    | raccordo a vite |
| forma della lente                                                                                                                                                                                                                             |  |    | tondo           |
| esecuzione della lente                                                                                                                                                                                                                        |  |    | piatto          |
| diametro del foro                                                                                                                                                                                                                             |  | mm | 22.5            |
| larghezza dell'apertura                                                                                                                                                                                                                       |  | mm | 0               |
| altezza dell'apertura                                                                                                                                                                                                                         |  | mm | 0               |
| con anello frontale                                                                                                                                                                                                                           |  |    | s               |
| materiale dell'anello frontale                                                                                                                                                                                                                |  |    | plastica        |
| colore dell'anello frontale                                                                                                                                                                                                                   |  |    | altri           |
| grado di protezione (IP)                                                                                                                                                                                                                      |  |    | IP67/IP69K      |
| tipo di protezione (NEMA)                                                                                                                                                                                                                     |  |    | altri           |

Approvazioni

|                             |  |                                                                          |
|-----------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------|
| Product Standards           |  | IEC/EN 60947-5-1; UL 508; CAN/CSA-C22.2 No. 14-05 und 94-M91; CE marking |
| UL File No.                 |  | E29184                                                                   |
| UL Category Control No.     |  | NKCR                                                                     |
| CSA File No.                |  | 165628                                                                   |
| CSA Class No.               |  | 321103                                                                   |
| North America Certification |  | UL listed, CSA certified                                                 |
| Degree of Protection        |  | 1,3R,4X,12,13                                                            |

Dimensioni



