



**Indicatore luminoso, piatto, collegamento a vite, lente senza lente, LED
Rossa, 230 V AC**

Tipo C22-L-XR-230
Catalog No. 121650
Alternate Catalog No. C22-L-XR-230

Programma di fornitura

Assortimento			RMQ Compact
Funzione di base			Indicatori luminosi
Apparecchio singolo/apparecchio completo			apparecchio completo
Forma costruttiva			piatto
Tipo di collegamento			collegamento a vite
Colore			
lente			senza lente
LED			
LED			Rossa
Tensione nominale di impiego LED			230 V AC
Grado di protezione			IP66, IP67, IP69
Collegamento a SmartWire-DT			no
Simbolo circuitale			
Dati di ordinazione			Lenti per indicatori luminosi → accessori

Dati tecnici

Generalità

Conformità alle norme			IEC/EN 60947-5-1 VDE 0660
Idoneità ai climi			Caldo umido, costante, secondo IEC 60068-2-78 Caldo umido, ciclico secondo IEC 60068-2-30
Grado di protezione			IP66, IP67, IP69
Temperatura ambiente			
a giorno		°C	-25 - +70
Stoccaggio		°C	--30 - +80
Posizione di montaggio			facoltativa
Sezioni di collegamento		mm ²	
Rigido		mm ²	2 x 0,5 - 1,5
Flessibile con puntalino		mm ²	2 x 0,5 - 1,5
Coppia di serraggio vite di collegamento		Nm	0.8

Contatti relè

Tensione nominale di tenuta ad impulso	U _{imp}	V AC	4000
Tensione nominale di isolamento	U _i	V	250
Corrente di cortocircuito	I _q	kA	1

