

Sbarra di fase; 1Ph; 25qmm; matita; 1m

Tipo BB-UL-25/1P-1,5M/37
Catalog No. 121992

Programma di fornitura

Funzione di base		sbarra di distribuzione
Funzione base accessori		Sbarra di distribuzione per interruttore di protezione della linea
Applicazione		Apparecchiatura per applicazioni industriali ed edifici funzionali di fascia alta
Tipo di sistema di sbarre		monofase
Assortimento		BB-UL

Verifiche di progetto secondo IEC/EN 61439

Dati tecnici per verifiche di progetto			
Corrente nominale d'impiego per i dati relativi alla dissipazione	I_n	A	100
Dissipazione per polo, in funzione della corrente	P_{vid}	W	0
Dissipazione statica, indipendente dalla corrente	P_{vs}	W	0
Potere di dissipazione	P_{ve}	W	0
Temperatura ambiente di servizio min.		°C	-5
Temperatura ambiente di servizio max.		°C	100
			0

Dati tecnici secondo ETIM 6.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Phase busbar (EC000215)			
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Component for low-voltage switching technology / Phase busbar (ecl@ss8.1-27-37-13-06 [ACN992008])			
Number of phases			1
Number of poles			37
Suitable for number of devices			37
Pitch dimensions		mm	0
Cross section		mm ²	25
Length		mm	1000
Number of modular spacings			37
Rated permanent current I_u		A	100
Type of electric connection			Pin
Insulated			Yes
Rated surge voltage		kV	10
Conditioned rated short-circuit current I_q		kA	10
Max. rated operation voltage U_e		V	277
Rated short-time withstand current I_{cw}		kA	0
Suitable for devices with N-busbar			No
Suitable for devices with auxiliary switch			No

