



Cartuccia fusibile, Bassa tensione, 125 A, AC 600 V, DC 250 V, 200 kA, HRCII-MISC, 38 x 112 mm, CSA

Tipo C.S.A. FUSE FM2 CL'C' 125A 600V
Catalog No. 125M14C

Programma di fornitura

Assortimento			fusibile
Funzione di base			cartuccia fusibile
campo di validità			Bassa tensione
Corrente nominale d'impiego	I	A	125
Tensione nominale d'impiego			AC 600 V DC 250 V
Grandezza			HRCII-MISC
Grandezza			38 x 112 mm
potere di apertura		kA	200
Utilizzo			colonne di alimentazione
Standard/Approvazione			CSA
Forma			terminali di collegamento laterali
Standard/Norme			CSA C22.2 N. 106-M1992

Dati tecnici secondo ETIM 8.0

disgiuntori, fusibili, apparecchi per l'installazione in serie/su parete (EG000020) / Fusibile HRC (EC004556)

Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Fusibili / Fusibili (non classif.) (ecl@ss10.0.1-27-14-20-90 [BAB264011])

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269			altri
tipo di corrente			AC/DC
tensione nominale AC		V	600
tensione di dimensionamento CC		V	250
Corrente Nominale		A	125
classe di funzionamento			altri
potere di interruzione		kA	200
codice cromatico			senza
esecuzione indicatore			senza
perdita di potenza alla corrente nominale		W	
Fori di fissaggio			
passo dei collegamenti, da centro a centro		mm	