SCHEDINA TECNICA - 12KV 10AMP 2" AIR FUSE

Cartuccia fusibile in aria, Media tensione, 10 A, AC 12 kV, 12 kA, 2", 51 x 254 mm, Back-up, BS

Powering Business Worldwide

Tipo	**12KV 10AMP 2" AIR FUSE**
Catalog No.	**12ADJN1010**

Programma di fornitura

Assortimento			fusibile
Funzione di base			Cartuccia fusibile in aria
campo di validità			Media tensione
Corrente nominale d'impiego	I	A	10
Tensione nominale d'impiego			AC 12 kV
Grandezza			2"
Grandezza			51 x 254 mm
Classe di funzionamento			Back-up
potere di apertura		kA	12
Utilizzo			protezione trasformatore lato primario usata in unità di combinazione fusibile interruttore, zoccoli portafusibili e interruttori fusibili
Standard/Approvazione			BS
Forma			cilindrico
Standard/Norme			BS2692-1

Dati tecnici secondo ETIM 7.0

disgiuntori, fusibili, apparecchi per l'installazione in serie/su parete (EG000020) / fusibile a media/alta tensione (EC003507)			
corrente di dimensionamento		A	10
tensione di dimensionamento		kV	12
tipo di tensione di alimentazione			AC
frequenza nominale		Hz	50 - 50
potere di interruzione		kA	12
classe di funzionamento			altri
applicazione			protezione trasformatore survoltore lato primario
lunghezza		mm	254
diametro		mm	51
categoria performance secondo IEC 60282-1			area parziale
con segnalatore d'urto			no
standard			British Standard
curva d'intervento			altri
tecnica di installazione			Luft

© 04/2022 by Eaton Industries GmbH