



Cartuccia fusibile in aria, Media tensione, 16 A, AC 12 kV, 40 kA, BS TA3, 461 x 50.8 mm, Back-up, BS, con percussore

Tipo 12KV 16AMP 2" 'C' AIR FUSE
Catalog No. 12BDGHC16

Abbildung ähnlich

Programma di fornitura

| | | | |
|-----------------------------|---|----|--|
| Assortimento | | | fusibile |
| Funzione di base | | | Cartuccia fusibile in aria |
| campo di validità | | | Media tensione |
| Corrente nominale d'impiego | I | A | 16 |
| Tensione nominale d'impiego | | | AC 12 kV |
| Grandezza | | | BS TA3 |
| Grandezza | | | 461 x 50.8 mm |
| Classe di funzionamento | | | Back-up |
| Esecuzione indicatore | | | con percussore |
| potere di apertura | | kA | 40 |
| Utilizzo | | | protezione trasformatore lato primario usata in unità di combinazione fusibile interruttore, zoccoli portafusibili e interruttori fusibili |
| Standard/Approvazione | | | BS |
| Forma | | | cilindrico terminali di collegamento laterali |
| Standard/Norme | | | BS2962-1 |

Dati tecnici secondo ETIM 8.0

| | | | |
|---|--|----|---|
| disgiuntori, fusibili, apparecchi per l'installazione in serie/su parete (EG000020) / fusibile a media/alta tensione (EC003507) | | | |
| Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Sistemi Fusibili / Sistemi fusibili (non classif.) (ec@ss10.0.1-27-14-21-90 [BAB265011]) | | | |
| Corrente Nominale | | A | 16 |
| Tensione Nominale | | kV | 12 |
| tipo di tensione di alimentazione | | | AC |
| frequenza nominale | | Hz | 50 - 50 |
| potere di interruzione | | kA | 40 |
| classe di funzionamento | | | altri |
| applicazione | | | protezione trasformatore survolto lato primario |
| Lunghezza | | mm | 359 |
| diametro | | mm | 51 |
| categoria performance secondo IEC 60282-1 | | | area parziale |
| con segnalatore d'urto | | | si |
| standard | | | British Standard |
| caratteristica di intervento | | | altri |
| tecnica di installazione | | | Luft |