

SCHEDINA TECNICA - 12KV 80AMP 3" 'A' AIR FUSE



Cartuccia fusibile in aria, Media tensione, 80 A, AC 12 kV, 40 kA, 3", 359 x 76.2 mm, Back-up, BS, con percussore



Tipo 12KV 80AMP 3" 'A' AIR FUSE
Catalog No. 12BFGHA80

Abbildung ähnlich

Programma di fornitura

Assortimento			fusibile
Funzione di base			Cartuccia fusibile in aria
campo di validità			Media tensione
Corrente nominale d'impiego	I	A	80
Tensione nominale d'impiego			AC 12 kV
Grandezza			3"
Grandezza			359 x 76.2 mm
Classe di funzionamento			Back-up
Esecuzione indicatore			con percussore
potere di apertura		kA	40
Utilizzo			protezione trasformatore lato primario usata in unità di combinazione fusibile interruttore, zoccoli portafusibili e interruttori fusibili
Standard/Approvazione			BS
Forma			cilindrico
Standard/Norme			BS2962-1

Dati tecnici secondo ETIM 8.0

disgiuntori, fusibili, apparecchi per l'installazione in serie/su parete (EG000020) / fusibile a media/alta tensione (EC003507)		
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Sistemi Fusibili / Sistemi fusibili (non classif.) (ec1@ss10.0.1-27-14-21-90 [BAB265011])		
Corrente Nominale	A	80
Tensione Nominale	kV	12
tipo di tensione di alimentazione		AC
frequenza nominale	Hz	50 - 50
potere di interruzione	kA	40
classe di funzionamento		altri
applicazione		protezione trasformatore survolto lato primario
Lunghezza	mm	359
diametro	mm	76
categoria performance secondo IEC 60282-1		area parziale
con segnalatore d'urto		sì
standard		British Standard
caratteristica di intervento		altri
tecnica di installazione		Luft